

Termostat for varmekabel

Teknisk beskrivelse

Den elektroniske termostaten leveres med ekstern giver. Giveren har 3 m ledning, som ved behov kan forlenges opp til 50 m med vanlig installasjonskabel av min. 1,5 kvadrat. Termostaten er meget monteringsvennlig med at både lokket og giverens klemmer kan skilles fra underdelen. Hvis ønskelig kan temp.rattet flyttes inn i boksen, og det utvendige hullet dekkes. Det er valgfritt om termostaten skal koble inn ved synkende temperatur eller stigende temperatur. Koblings differansen er justérbar fra 1 - 10 °C

I termostats front er det to LED indikeringer (Gul) som viser drift og (Rød) som lyser om det er kortslutning eller brudd på varmekabelen. Inni termostaten er det en omkobler for temperaturområde (-15 til + 40 eller +40 til + 95).



Produktinformasjon

Elektriske data

Spenning:	230 V 50/60 Hz
Energiforbruk:	1.5VA
Omgivelsestemp.:	-10....+55°C
Bryte evne:	10 A / 250V
Relé	1 pol vekslende
Indikering relé:	Gul LED
Koblingsdifferanse:	1 - 10°C
Elektrisk levetid:	1x10E5
Mekanisk levetid:	1x10E6
Elektrisk tilkobling:	skru tilkobl. 2,5mm ²
Temperaturinnstilling:	Ratt
Giver:	25°C ~1 kΩ (~8 Ω/°C) 16090 PVC kabel 16150 Silikonkabel
Kapsling:	RAL 7035 PVC
Kapslingsklasse	IP 54
Forpakning:	Termostat inkl. giver
Montasje:	Utenpåliggende