

E.M.S. Kellaripumppaamo

Tekninen erittely

Täydellinen kellaripumppaamo viemäriveresille. Valmistusmateriaalina on käytetty korroosionkestävää polyetyleniä. Pumppaamo toimitetaan täydellisenä kokonaisuutena.

Pumppaamo sisältää 1-vaiheisen pumpun pintavipalla, takaiskuventtiilin ja tulo- ja poistoyhteen sekä tuuletusyhteen. Pumpussa on 10 m liitäntäkaapeli pistokkeella.

Pienempi pumppaamo, 100 l harmaalle vedelle, toimitetaan GLS 318 M -pumpulla. Isompi pumppaamo, 200 l viemäriveredelle, toimitetaan GLX 142 M -repijäpumpulla. Mikäli nostokorkeus on yli 6 m ja paineputki on pitkä, on syytä tarkistaa pumppujen riittävyys myyjän kanssa.



Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Tuloyhde:	110 mm
Poistoyhde:	R32
Materiaali:	Polyetyleni

Pumpputiedot

Jännite:	1 x 230 V
Teho:	1050 W GLS 318M 900 W GLX 142M
Q maks:	220 l/min
H maks:	10 mvp GLS 318M 17 mvp GLX 142M

Kellaripumppaamo

Tilavuus l	Pituus mm	Leveys mm	Korkeus mm	Paino kg
100	520	450	717	28
200	850	540	860	47

Yhteystiedot

E.M.S. Teknika OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi