

Minipalloventtiili

Minipalloventtiili




Minipalloventtiilin runko ja pallo ovat kuumapuristettua messinkiä, kahva muovia. Maks. käyttölämpötila +90°C. Tiivisteet ovat öljynkestävät

Minipalloventtiili sk./sk.

Koko	R8	R10	R15	R20
A, mm	44,4	50,5	57,5	70
C, mm	37	41	55	59
D, mm	80	80	113	113
E, mm	10	15	20	25
Maks paine, bar	15	15	15	15
Pakkauskoko, kpl	12	12	8	8

Minipalloventtiili sk./uk.

Koko	R8	R10	R15	R20
A, mm	54.4	59	65	77
C, mm	37	41	55	59
D, mm	80	80	113	113
E, mm	10	15	20	25
Maks paine, bar	15	15	15	15
Pakkauskoko, kpl	12	12	8	8



Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Sertifiointi:	TÜV
Käyttöalue:	0°... + 90°C

Materiaalierittely.

Runko:	CW614N, messinki
Kara:	CW614N, messinki
Pallo:	CW614N, messinki
Istukan tiiviste:	PTFE
Karan O-rengas:	NBR-kumi
Kahva:	ABS, muovi
Yhteet:	ISO228

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
Sauvonrinne 19	Fax +358-19-343841
08500 LOHJA	ems@emspump.fi
	www.emspump.fi