

# Tettningsmansjett

## Teknisk beskrivelse

Tettningsmansjetten brukes for å forhindre at forurenset overflatevann trenger ned i brunnen. Mansjetten monteres på maksimalt 20 meters dybde og ekspanderer ved hjelp av vanntrykket slik at den tetter mot veggene nede i brønnen.

En tilbakeslagsventil sørger for at vanntrykket i mansjetten forblir konstant selv når pumpen stopper. Mansjetten kan enkelt demonteres ved at en evakueringsventil åpnes og gjør mansjetten trykkløs.



### Tekniske data

Modell	Brønn Ø tommer	Min Ø mm	Maks Ø mm	Slangedim. vann/kabel	Lengde mm	Vekt Kg
115	4.5"	100	115	1" / 3/4"	1400	6
140	5.5"	130	140	1" / 3/4"	1400	10
165	6"	140	165	1 1/4" / 1"	1400	13

### Produktinformasjon

#### Tekniske data

**Maks monterings dybde:** 20m

**Maks arbeids trykk:** 7 Bar

**Materiale:** NRSBR

### Kontaktinformasjon

**E.M.S. Teknikk AS** Telefon: 33 33 11 33

Faks: 33 33 11 20

Basbergveien 160  
3114 TØNSBERG

ems@ems.no

www.ems.no